

	<b>Informacja o substancji, dla której nie jest wymagana Karta Charakterystyki</b> Informacja opracowana zgodnie z art. 32 REACH
INF/LP/03	
Data wydania: 01.12.2010	Data aktualizacji: 02.06.2015

**Produkt jest substancją.** Substancja ta nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna i nie jest substancją typu PBT ani vPvB, oraz nie znajduje się na liście sporządzonej zgodnie z art.59 ust. 1 Rozporządzenia REACH (pkt 5.1 niniejszej informacji). W związku z powyższym na podstawie art. 31 w/w Rozporządzenia nie jest wymagane sporządzenie/dostarczenie karty charakterystyki, a jedynie sporządzenie/dostarczenie Informacji opracowanej na podstawie art. 32 w/w Rozporządzenia.

## 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI

Nazwa handlowa produktu: **Olej Potny MG**  
**Wosk impregnacyjny do drewna**  
**Filtrat z gaczu**

Numer rejestracji: **01-2119490409-29-0002**  
 Nr CAS: **64742-67-2**  
 Nr EINECS (WE): **265-171-8**

Ze względu na przyporządkowanie noty L substancję badano wg IP 346 (metoda z ekstraktem DMSO) pod kątem zawartości wielopierścieniowych związków aromatycznych – PCA (ang. Polycyclic Aromatic Compounds). Substancja zawiera mniej niż 3% PCA, zatem nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna.

### Zastosowanie produktu:

Produkty stosuje się głównie do wyrobu emulsji parafinowych, antyzbrylaczy do nawozów sztucznych oraz jako środek do impregnacji płyt wiórowych w przemyśle meblarskim oraz w innych gałęziach przemysłu.

### Dane dotyczące dostawcy Informacji:

Polwax S.A.,  
 ul. 3 Maja 101; 38-200 Jasło  
 tel. (013) 44 66 241  
[kch@polwax.pl](mailto:kch@polwax.pl)

## 2. INFORMACJA NA TEMAT ZEZWOLEŃ

Produkt nie podlega procedurze udzielania zezwoleń zgodnie z przepisami Tytułu VII rozporządzenia REACH (pkt 5.1 niniejszej informacji).

## 3. INFORMACJA NA TEMAT OGRANICZEŃ

Produkt nie podlega ograniczeniom zgodnie z przepisami Tytułu VIII rozporządzenia REACH (pkt 5.1 niniejszej informacji).

## 4. INFORMACJA NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| • Rozpuszczalność w wodzie: | nie rozpuszcza się                           |
| • Inne rozpuszczalniki:     | we wszystkich rozpuszczalnikach niepolarnych |
| • Temperatura zapłonu:      | nie niższa niż 180°C                         |
| • Odczyn wyciągu wodnego:   | obojętny                                     |

## 5. INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW KONTROLI RYZYKA

### Postępowanie z produktem:

Podczas prac z produktem należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP i P. Poż.

Zaleca się trzymać produkt z dala od źródeł ciepła/iskier/otwartego ognia/gorących powierzchni.

W miarę możliwości prace należy wykonywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikając wdychania par i kontaktu produktu z oczami i skórą.

Należy unikać zrzutów do środowiska, nie wolno wprowadzać do kanalizacji. Zabezpieczyć przed ładunkami elektrostatycznymi.

Produkt, który utracił swoje właściwości należy w miarę możliwości poddać procesowi odzysku. Powstały odpad o kodzie 05 01 99 – *Inne nie wymienione odpady*, nie nadające się do odzysku należy przekazać do unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Odpad nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Produkt nie zawiera substancji posiadających NDS zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833 z późn. zm.)

### Magazynowanie produktu:

Przechowywać produkt w chłodnym, suchym pomieszczeniu wyposażonym w instalację wentylacyjną. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących.

Opakowania powinny być zamknięte i prawidłowo oznakowane, umieszczone z dala od źródeł ciepła oraz silnych środków utleniających. Unikać wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Opakowanie powinno zabezpieczać produkt przed dostępem wilgoci, zanieczyszczeń mechanicznych i powietrza.

Produkt w stanie ciekłym (lub stałym) należy przechowywać w zbiornikach zamkniętych, wyposażonych w instalację grzewczą.

### Temperatura przechowywania

W temperaturze otoczenia – unikać temperatury powyżej 25°C.

### Opakowanie

Używać opakowań odpornych na działanie węglowodorów.

## **Zalecane środki ochrony indywidualnej:**

### Ochrona dróg oddechowych:

Nie wymaga się specjalnego zabezpieczenia, nie należy jednak wdychać par produktu.

W przypadku rozległego pożaru lub pożaru w miejscach ograniczonych czy też słabo wentylowanych, należy stosować pełną ognioodporną odzież ochronną oraz autonomiczny aparat oddechowy.

W zależności od ilości rozlanej substancji oraz szacowanego zakresu narażenia można zastosować półmaskę lub pełną maskę oddechową z połączonymi filtrami przeciwpyłowymi/filtrami oparów substancji organicznych lub autonomiczny aparat oddechowy. Jeśli nie można w pełni ocenić sytuacji lub jeśli istnieje zagrożenie niedoborem tlenu, należy stosować wyłącznie autonomiczny aparat oddechowy.

### Ochrona rąk i skóry:

Nie wymaga specjalnego zabezpieczenia, chociaż celem zminimalizowania ewentualnego ryzyka zaleca się stosowanie odzieży ochronnej oraz rękawic zapewniających skuteczne zabezpieczenie przed czynnikami chemicznymi, szczególnie węglowodorami aromatycznymi.

### Ochrona oczu i twarzy:

Nie wymaga się specjalnej ochrony, chociaż zaleca się stosowanie okularów ochronnych, a w przypadku zagrożenia rozpryskiwaniem – pełnej osłony głowy, twarzy i szyi.

## Informacje o transporcie:

Produkt nie podlega przepisom ADR/RID (pkt. 5.8 -5.10)

### 6. PODSTAWY PRAWNE

- 6.1 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. *w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów - REACH (z późniejszymi zmianami)*.
- 6.2 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. *o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (z późniejszymi zmianami)*.
- 6.3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. *w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin - CLP (z późniejszymi zmianami)*.
- 6.4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. *w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (z późniejszymi zmianami)*.
- 6.5 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – *Prawo o ruchu drogowym (z późniejszymi zmianami)*.
- 6.6 Dyrektywa Rady 94/55/WE z dnia 21 lipca 1994r. *w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do transportu drogowego towarów niebezpiecznych* (Dz. Urz. Seria L nr 319 z 12 grudnia 1994r.) zmieniona Dyrektywą Komisji 2004/111/WE (Dz. Urz. Seria L nr 365 z 10 grudnia 2004r.)
- 6.7 Ustawa z dnia 28 października 2002r. *o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (z późniejszymi zmianami)*.
- 6.8 Regulamin o międzynarodowym przewozie kolejami towarów niebezpiecznych (RID) wydany na podstawie Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) sporządzony w Bernie dnia 9 maja 1980r. *(z późniejszymi zmianami)*.