

Nr karty: KCh/LP/85	Nazwa produktu: <b><u>INCASTWAX M68, INCASTWAX M74, INCASTWAX S70,</u></b> <b><u>WOSK ODLEWNICZY E, WOSK ODLEWNICZY J</u></b>
Data utworzenia: 30.12.2019 Data aktualizacji: -	Wydanie 2.0

**SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA**

**1.1. Identyfikator produktu**

Nazwa substancji/mieszaniny: **INCASTWAX M68**  
**INCASTWAX M74**  
**INCASTWAX S70**  
**WOSK ODLEWNICZY E**  
**WOSK ODLEWNICZY J**

**1.2. Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji lub mieszaniny i zastosowania odradzane**

INCASTWAX S70, INCASTWAX M68, INCASTWAX M74, WOSK ODLEWNICZY E i WOSK ODLEWNICZY J są stosowane w odlewnictwie precyzyjnym do wykonywania układów wlewowych oraz modeli odlewów.

**1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

Producent: Polwax S.A.,  
Adres: ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło  
Nr telefonu: +48 (013) 44 66 241 / +48 (32) 32 37 558  
E-mail: [kch@polwax.pl](mailto:kch@polwax.pl)

**1.4. Numer telefonu alarmowego**

Państwowa Straż Pożarna: 998 lub 112 (z telefonu komórkowego)  
Pogotowie Ratunkowe: 999 lub 112 (z telefonu komórkowego)

**SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ**

**2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**


Na podstawie zasad zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.

**2.2 Elementy oznakowania**

Piktogram: brak  
Hasło ostrzegawcze: brak  
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: brak  
Zwroty wskazujące środki ostrożności: brak

**2.3 Inne zagrożenia**

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

		<b>Karta Charakterystyki Substancji/Mieszaniny</b> Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006	
Polwax S.A.			
Nr karty: KCh/LP/85	Nazwa produktu: <b><u>INCASTWAX M68, INCASTWAX M74, INCASTWAX S70,</u></b> <b><u>WOSK ODLEWNICZY E, WOSK ODLEWNICZY J</u></b>		
Data utworzenia: 30.12.2019 Data aktualizacji: -	Wydanie 2.0		

<b>SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH</b>
---

### 3.2 Mieszaniny

Mieszanina nie zawiera:

- substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia i środowiska w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008,
- substancji, dla których określono wspólnotowe najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy,
- substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

<b>SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY</b>
--

#### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

##### Inhalacja

Ze względu na niską lotność ryzyko inhalacji jest praktycznie wykluczone, choć możliwe w przypadku przegrzania produktu. W przypadku złego samopoczucia zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza. Jeżeli nie nastąpi poprawa zapewnić pomoc medyczną.

##### Kontakt z oczami

W przypadku kontaktu z oczami, należy je przemywać przy odwiniętych powiekach czystą wodą przez 20÷30 minut. Jeżeli nastąpi podrażnienie zapewnić pomoc medyczną.

##### Kontakt ze skórą

Zmyć skórę wodą z mydłem. Nie używać żadnych rozpuszczalników organicznych. W przypadku kontaktu skóry z gorącym produktem, w celu zminimalizowania skutków poparzeń należy szybko ochłodzić miejsce kontaktu wodą. W przypadku wystąpienia podrażnienia skontaktować się z lekarzem.

##### Spożycie

Ze względu na stałą postać w temperaturze otoczenia, występuje małe prawdopodobieństwo spożycia produktu. Przy połknięciu przepłukać usta wodą. Jeżeli jednak nastąpi pogorszenie samopoczucia zapewnić pomoc lekarską.

#### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Wdychanie dużych ilości par przegrzanego produktu mogą wystąpić objawy podrażnienia górnych dróg oddechowych. Stopiony produkt może powodować poparzenia.

#### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W każdym z powyżej podanych przypadków postępowania, gdy zaburzenia nie ustępują, należy wezwać lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie produktu lub etykietę.

Nr karty: KCh/LP/85	Nazwa produktu: <b><u>INCASTWAX M68, INCASTWAX M74, INCASTWAX S70,</u></b> <b><u>WOSK ODLEWNICZY E, WOSK ODLEWNICZY J</u></b>
Data utworzenia: 30.12.2019 Data aktualizacji: -	Wydanie 2.0

## **SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**

### **5.1 Środki gaśnicze**

Zalecane środki gaśnicze: Suche środki gaśnicze, piana gaśnicza. Dwutlenek węgla, piasek i ziemia mogą być używane tylko do gaszenia małych pożarów.

Nieodpowiednie środki gaśnicze: Ze względu na możliwość rozprzestrzeniania pożaru nie stosować wody w zwartym strumieniu (można zastosować wodę do oziębiania pojemników narażonych na kontakt z ciepłem lub płomieniem).

### **5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Zagrożenia związane z gaszeniem pożarów: Pod wpływem wysokiej temperatury mogą tworzyć się pary produktu, które są cięższe od powietrza i mogą rozprzestrzeniać się na poziomie gruntu, a po napotkaniu źródła ognia mogą spowodować ponowny zapłon. Palący się produkt może pływać po powierzchni wody.

Zagrożenia związane z uwalnianiem substancji szkodliwych podczas spalania i rozkładu termicznego: Przy niecałkowitym spalaniu może powstawać tlenek węgla.

Niebezpieczne reakcje: Jedynie przy kontakcie z substancjami powodującymi reakcje egzotermiczne (np. substancjami silnie utleniającymi).

### **5.3 Informacje dla straży pożarnej**

Pary produktu rozcieńczać rozproszonymi prądami wody. Ciepło może powodować wzrost ciśnienia i rozrywanie zamkniętych pojemników, co wpływa na rozprzestrzenianie się ognia, wzrasta ryzyko poparzenia i zranienia. Dlatego zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury należy chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia. Pożary w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach mogą być gaszone wyłącznie przez przeszkolonych strażaków wyposażonych w odzież ochronną i atestowane aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### Zalecenia ogólne:

- natychmiast zabezpieczyć źródło wycieku: zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić miejsce wycieku,
- niezwłocznie zgłosić o zaistniałej sytuacji osobom odpowiedzialnym za ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska,
- rozlewiska zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się tworząc bariery z piasku, ziemi lub materiału pochłaniającego.

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Dla osób nie należących do personelu udzielającego pomocy: Środki kontroli ryzyka i sposób obchodzenia się produktem opisane w punktach 7 i 8.

Dla osób udzielających pomocy: Stosować antystatyczną odzież ochronną, rękawice ochronne (kauczuk nitrylowy, NBR) oraz buty antypoślizgowe.

Nr karty: KCh/LP/85	Nazwa produktu: <b><u>INCASTWAX M68, INCASTWAX M74, INCASTWAX S70,</u></b> <b><u>WOSK ODLEWNICZY E, WOSK ODLEWNICZY J</u></b>
Data utworzenia: 30.12.2019 Data aktualizacji: -	Wydanie 2.0

#### **6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Należy nie dopuścić do przedostania się wycieku do studzienek ściekowych i kanalizacji, ponieważ zastygający produkt może spowodować ich zatkanie.

#### **6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Ze względu na wysoką temperaturę krzepnięcia, wycieki produktu szybko zastygają, co ułatwia ich utylizację. Rozlany (zastygnięty) produkt zebrać dostępnym sprzętem i umieścić w oznakowanym pojemniku do późniejszego odzyskania lub usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### **6.4 Odniesienia do innych sekcji**

Środki kontroli ryzyka i sposób obchodzenia się produktem opisane w punktach 7 i 8.  
Postępowanie z odpadami – punkt 13.

### **SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI I ICH MAGAZYNOWANIE**

#### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania**

Podczas prac z produktem należy przestrzegać ogólnych zasad i przepisów BHP i ppoż. Przy manipulowaniu produktem stosować wentylację mechaniczną – wyciągową. Stosować narzędzia niewywołujące iskrzenia. Chronić produkt przed kontaktem z ogniem otwartym. Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami oraz wdychania par w przypadku zaistnienia warunków przegrzania produktu. Stosować odzież ochronną.

#### **7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

Produkt w postaci stałej należy przechowywać w chłodnym, suchym pomieszczeniu wyposażonym w instalację wentylacyjną. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia i narzędzi iskrzących. Opakowania powinny być zamknięte i prawidłowo oznakowane, umieszczone z dala od źródeł ciepła oraz silnych środków utleniających. Unikać wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Opakowanie powinno zabezpieczać produkt przed dostępem wilgoci, zanieczyszczeń mechanicznych i powietrza.

Produkt w stanie ciekłym należy przechowywać w zbiornikach zamkniętych, wyposażonych w instalację grzewczą. Zalecane jest wyposażenie zbiorników w instalację gaśniczą. Zalecane jest ulokowanie zbiorników w wannach zabezpieczających przed przedostaniem się wyciekającej substancji do gruntu i wód gruntowych.

Temperatura przechowywania: W stanie stałym w temperaturze otoczenia, w stanie ciekłym w temperaturze 75-80°C.

Opakowanie: Używać opakowań odpornych na działanie węglowodorów.

#### **7.3 Szczególne zastosowania końcowe**

INCASTWAX S70, INCASTWAX M68, INCASTWAX M74, WOSK ODLEWNICZY E i WOSK ODLEWNICZY J są stosowane w odlewnictwie precyzyjnym do wykonywania układów wlewowych oraz modeli odlewów.

Nr karty: KCh/LP/85	Nazwa produktu: <b><u>INCASTWAX M68, INCASTWAX M74, INCASTWAX S70,</u></b> <b><u>WOSK ODLEWNICZY E, WOSK ODLEWNICZY J</u></b>
Data utworzenia: 30.12.2019 Data aktualizacji: -	Wydanie 2.0

**SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**
**8.1 Parametry dotyczące kontroli**

Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy. Unikać wdychania par rozgrzanego produktu.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r., w sprawie *najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.* (Dz.U.2014, poz.817, z późniejszymi zmianami)

Składnik	CAS-nr	Normatyw	Wartość	Jednostka
Parafina stała - dymy	8002-74-2	NDS	2	mg/m <sup>3</sup>

**8.2 Kontrola narażenia**

Przestrzegać ogólnych przepisów dotyczących BHP. Po umyciu skóry w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła posmarować prewencyjnie kremem regeneracyjnym.

Ochrona dróg oddechowych - W przypadku koncentracji oparów w powietrzu używać maskę oddechową z filtrem A, AX (brązowy) lub inny odpowiedni typ przeciwko oparom substancji organicznych.

Ochrona rąk - Stosować rękawice odporne na działanie oleju. Zaleca się natychmiastową wymianę jeśli wystąpią oznaki zużycia lub uszkodzenia. Zaleca się stosowanie rękawic nitrylowych i neoprenowych, odradza się stosowanie rękawic skórzanych.

Ochrona oczu - Stosować okulary ochronne.

Ochrona skóry - Stosować ubranie robocze odporne na działanie oleju.

**SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE**
**9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

<b>Wygląd</b>	- ciało stałe o jednolitej barwie
<b>Zapach</b>	- naftowy,
<b>Próg zapachu</b>	- nie badano
<b>pH</b>	- obojętny (r-r wodny)
<b>Temperatura krzepnięcia</b>	- min. 60°C
<b>Temperatura wrzenia</b>	- min. 300°C
<b>Temperatura zapłonu</b>	- min. 200°C (metoda tygła otwartego)
<b>Szybkość parowania</b>	- nie badano
<b>Palność</b>	- nieklasyfikowana jako palna
<b>Górna/dolna granica palności lub wybuchowości</b>	- w normalnych warunkach użytkowania nie tworzą się opary wybuchowe
<b>Prężność par</b>	- 0-20 Pa w 80°C
<b>Gęstość par</b>	- nie badano
<b>Gęstość względna</b>	- ~ 0,900 g/cm <sup>3</sup> (w 15°C)
<b>Rozpuszczalność</b>	- nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w rozpuszczalnikach węglowodorowych

Nr karty: KCh/LP/85	Nazwa produktu: <b><u>INCASTWAX M68, INCASTWAX M74, INCASTWAX S70,</u></b> <b><u>WOSK ODLEWNICZY E, WOSK ODLEWNICZY J</u></b>
Data utworzenia: 30.12.2019 Data aktualizacji: -	Wydanie 2.0

<b>Współczynnik podziału: n-oktanol/woda</b>	- nie badano
<b>Temperatura samozapłonu</b>	- min. 300°C
<b>Temperatura rozkładu</b>	- min. 350°C
<b>Lepkość</b>	- powyżej 50 mm <sup>2</sup> /s w 100°C
<b>Właściwości wybuchowe</b>	- nie dotyczy – nieklasyfikowana jako wybuchowa
<b>Właściwości utleniające</b>	- nie dotyczy – nieklasyfikowana jako utleniająca

## 9.2 Inne informacje

Nie dotyczy

## **SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ**

### 10.1 Reaktywność

W normalnych warunkach przechowywania nie przejawia tendencji do niebezpiecznych reakcji.

### 10.2 Stabilność chemiczna

Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

### 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak informacji o możliwości wystąpienia niebezpiecznych reakcji.

### 10.4 Warunki których należy unikać

Unikać narażenia na wysokie temperatury, nie używać w sąsiedztwie otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

### 10.5 Materiały niezgodne

Nie wykazuje tendencji do niebezpiecznych reakcji. Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami.

### 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

W warunkach niepełnego spalania może wydzielać się tlenek węgla (CO).

## **SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE**

### 11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

<b>Toksyczność ostra:</b>	- nie wykazuje
<b>Działania żrące/drażniące na skórę:</b>	- może powodować podrażnienie w przypadku długotrwałej ekspozycji
<b>Poważne uszkodzenia oczu/działanie drażniące na oczy:</b>	- może powodować podrażnienie w przypadku długotrwałej ekspozycji
<b>Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę:</b>	- nie wykazuje
<b>Działanie mutagenne na komórki rozrodcze:</b>	- nie wykazuje
<b>Rakotwórczość:</b>	- nie wykazuje



Nr karty: KCh/LP/85	Nazwa produktu: <b><u>INCASTWAX M68, INCASTWAX M74, INCASTWAX S70,</u></b> <b><u>WOSK ODLEWNICZY E, WOSK ODLEWNICZY J</u></b>
Data utworzenia: 30.12.2019 Data aktualizacji: -	Wydanie 2.0

<b>Szkodliwe działanie na rozrodczość:</b>	- nie wykazuje
<b>Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe:</b>	- nie wykazuje
<b>Działania toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane:</b>	- nie wykazuje
<b>Zagrożenie spowodowane aspiracją:</b>	- nie wykazuje

## **SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE**

### **12.1 Toksyczność**

W normalnych warunkach stosowania nie powoduje zagrożenia dla gleby i środowiska wodnego. Nie dopuścić aby preparat dostał się do kanalizacji.

### **12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu**

Brak danych.

### **12.3 Zdolność do bioakumulacji**

Nie zawiera substancji klasyfikowanych jako PBT lub vPvB.

### **12.4 Mobilność w glebie**

Zastyga w temperaturze otoczenia. Brak zdolności do migracji w gruncie.

### **12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

Nie dotyczy.

### **12.6 Inne szkodliwe skutki działania**

W przypadku przedostania się do wody, zastyga i może przemieszczać się na jej powierzchni.

## **SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI**

### Klasyfikacja odpadów

Kod identyfikacyjny: **05 01 99 Inne nie wymienione odpady.**

### **13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów**

Produkt, który utracił swoje właściwości (np. w wyniku jego zanieczyszczenia) należy w miarę możliwości odzyskać poprzez filtrację i rafinację. Nienadający się do regeneracji produkt, a także odpady nim zanieczyszczone powstałe, np. po wycieku, należy magazynować tylko w wyznaczonych miejscach.

Nie usuwać odpadu do kanalizacji, nie dopuścić do zanieczyszczenia nim wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

Przetwarzanie odpadów zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem: krajowym i lokalnym. Opakowania jednorazowego użycia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach, natomiast opakowania wielokrotnego użycia po oczyszczeniu mogą być dalej stosowane. Opakowania powinny być odporne na węglowodory, zamykane i oznakowane.

Nr karty: KCh/LP/85	Nazwa produktu: <b><u>INCASTWAX M68, INCASTWAX M74, INCASTWAX S70,</u></b> <b><u>WOSK ODLEWNICZY E, WOSK ODLEWNICZY J</u></b>
Data utworzenia: 30.12.2019 Data aktualizacji: -	Wydanie 2.0

**SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU**

- |   |   |
|---|---|
| <b>14.1 <u>Numer UN</u></b>   | Nie dotyczy   |
| <b>14.2 <u>Pravidłowa nazwa przewozowa UN</u></b>   | Nie dotyczy   |
| <b>14.3 <u>Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</u></b>   | Nie dotyczy   |
| <b>14.4 <u>Grupa pakowania</u></b>  | Nie dotyczy   |
| <b>14.5 <u>Zagrożenia dla środowiska</u></b>  | Nie dotyczy   |
| <b>14.6 <u>Szczególne środki ostrożności dla użytkowników</u></b>                               | Podczas załadunku, transportu i rozładunku produktu w postaci ciekłej (ok. 100°C) istnieje możliwość poparzenia gorącym produktem. Stosować rękawice odporne na temperaturę, okulary ochronne i ubranie ochronne. |
| <b>14.7 <u>Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC</u></b> | Nie dotyczy   |


**SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH****15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, (z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (z późniejszymi zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie sposobu oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (z późniejszymi zmianami).



Nr karty: KCh/LP/85	Nazwa produktu: <b><u>INCASTWAX M68, INCASTWAX M74, INCASTWAX S70,</u></b> <b><u>WOSK ODLEWNICZY E, WOSK ODLEWNICZY J</u></b>
Data utworzenia: 30.12.2019 Data aktualizacji: -	Wydanie 2.0

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. *o odpadach*.
8. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. *w sprawie katalogu odpadów*.
9. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej* (z późniejszymi zmianami).
10. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – *Kodeks Pracy* (z późniejszymi zmianami).
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012r. *w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy* (z późniejszymi zmianami).
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (z późniejszymi zmianami).
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. *w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy*.
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. *w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych* (z późniejszymi zmianami).
15. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. *w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy*.
16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. *w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie* (z późniejszymi zmianami).
17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2014 w *sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną*, (z późniejszymi zmianami).
18. Umowa europejska *dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)*.
19. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. *o przewozie towarów niebezpiecznych* (z późniejszymi zmianami).
20. Regulamin o międzynarodowym przewozie kolejami towarów niebezpiecznych (RID) wydany na podstawie Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) sporządzony w Bernie dnia 9 maja 1980r. (z późniejszymi zmianami).
21. Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000r. *ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy* (z późniejszymi zmianami).
22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. *w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy*.
23. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. *w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG*.
24. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi*.
25. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. *dotyczące wywozu i przewozu niebezpiecznych chemikaliów*.

 <p><b>polWAX</b> Parafiny przemysłowe</p> <p>Polwax S.A.</p>		<p><b>Karta Charakterystyki Substancji/Mieszanki</b> Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006</p>
Nr karty: KCh/LP/85	Nazwa produktu: <b><u>INCASTWAX M68, INCASTWAX M74, INCASTWAX S70,</u></b> <b><u>WOSK ODLEWNICZY E, WOSK ODLEWNICZY J</u></b>	
Data utworzenia: 30.12.2019 Data aktualizacji: -	Wydanie 2.0	

### 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.

## **SEKCJA 16: INNE INFORMACJE**

Niniejszą Kartę Charakterystyki wykonano zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu REACH, na podstawie dostępnych wiadomości literaturowych opisanych m.in. przez specjalnie do tego celu powołane organizacje międzynarodowe oraz według najlepszej naszej wiedzy. Analizy własności fizykochemicznych są na bieżąco wykonywane w laboratorium firmy Polwax S.A.

### **OŚWIADCZENIE**

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Charakterystyki zawierają stan naszej wiedzy na dzień wydania karty. Zwracamy uwagę Dalszym Użytkownikom i Dystrybutorom, że nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie naszego produktu w sposób inny niż przez nas zalecany. Środki ostrożności odnośnie zdrowia i bezpieczeństwa oraz porady w sprawach ochrony środowiska zapisane w Karcie nie muszą być odpowiednie dla wszystkich indywidualnych osób czy instytucji. Obowiązkiem Stosującego jest dokonanie oceny oraz stosowanie opisanego produktu w sposób bezpieczny i zgodnie z całym obowiązującym prawem i przepisami. Przepisy wymienione w Karcie w żaden sposób nie zwalniają Użytkownika z przepisów dotyczących jego działalności.

Niniejszy dokument opracowano w Polwax S.A.

**KARTĘ CHARAKTERYSTYKI NALEŻY BEZZWŁOCZNIE PRZEKAZAĆ  
W DÓŁ ŁAŃCUCHA DOSTAW**